

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

ПОСТ КОНТРОЛЯ ПАВОДКОВОЙ ОБСТАНОВКИ

АБСЦ.468367.008 собрано и упаковано согласно требованиям,
предусмотренных технической документацией АБСЦ.468367.008ТУ

Упакован _____/_____

Дата _____

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ПОСТ КОНТРОЛЯ ПАВОДКОВОЙ ОБСТАНОВКИ

Серийный № _____ соответствует технической документации признан
годным к эксплуатации АБСЦ.468367.008ТУ.

_____/_____

Дата _____

ООО «БИОМ Электроникс»



ПОСТ КОНТРОЛЯ ПАВОДКОВОЙ ОБСТАНОВКИ

АБСЦ.468367.008ПС

Паспорт



ИСО 9001



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Пост работает в круглосуточном режиме, обеспечивает сбор и передачу в программно-аппаратный комплекс Ароганит Safe Point и в стороннее СПО метеорологической информации, параметров окружающей среды, уровня воды, скорости потока, видеоинформации с места установки.

1.2 Пост контроля паводковой обстановки предназначен для автоматического контроля температуры и влажности воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра, интенсивности осадков, уровня и скорости водного потока, а также температуры воды, вибрации и уровня наклона столба в месте установки оборудования.

1.3 Комплект измерительного оборудования поста паводковой обстановки состоит из следующего оборудования: метеостанции, датчика уровня и скорости водного потока, датчика температуры воды (пирометра), датчика вибрации, датчика измерения угла наклона.

1.4 Изделие представляет собой навесной шкаф уличного исполнения, с панелями солнечной электростанции предназначен для организации мониторинга и контроля состояния окружающей среды в составе поста паводковой обстановки.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Круглосуточный режим работы.

2.2 Пост имеет класс пыли-влаги защиты IP 54.

2.3 Вид климатического исполнения УХЛ-1 по ГОСТ 15150.

2.4 Напряжение питания 30...100 В, в зависимости от времени суток

2.5 Габаритные размеры 1240 x 800 x 420 мм.

2.6 Расчетный вес шкафа 80 кг. (без АКБ).

2.7 Расчетный вес шкафа 200 кг. (с АКБ).

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Наименование	Количество	Примечание
Пост контроля паводковой обстановки АБСЦ.468367.008	1 шт.	
Метеостанция SN-3000-FSXCS-N01	1 шт.	
Пирометр бесконтактный BYD-D120AR	1 шт.	
Датчик GPS232	1 шт.	
Перемычка для АКБ 670 мм	1 шт.	
Провод заземления 400 мм	1 шт.	
Паспорт	1 шт.	
Упаковка	1 шт.	
Ключ	1 шт.	
Заглушка зимняя	2 шт.	
Знак заземления	3 шт.	
Знак молния	1 шт.	

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

4.3 Гарантийный срок хранения до начала эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня приемки устройства на предприятии-изготовителе.

4.4 Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации изделия подлежат замене или ремонту силами поставщика (предприятия-изготовителя или организаций, осуществляющих комплексное обслуживание), за счет средств поставщика.

4.5 Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические или электрические повреждения, вызванные стихийными бедствиями (наводнения, пожары, военными действиями) и иными событиями непреодолимой силы.

4.6 Гарантия не распространяется на изделия, неисправность которых вызвана воздействием на них высокого напряжения (удар молнии, электростатические разряды, превышение питающего напряжения).

4.7 Гарантия не распространяется, если неисправность возникла в результате несоблюдения условий эксплуатации оборудования.